

5.2020

Mai

ISSN 0944-5749

14,80 €

Organ von



HOLZBAU
DEUTSCHLAND
BUND DEUTSCHER
ZIMMERMEISTER

Förderpartner
**DEUTSCHER
HOLZBAU**

mikado

Unternehmermagazin für Holzbau und Ausbau

DREI
HUNDERT



HOLZBAU SCHRÖDER

Da schwebt sie ein, die fertig vormontierte Wand

VERBINDUNGSMITTEL

AUFSTOCKUNG MIT WALCO V LEICHT GEMACHT

Alle Wände wurden von Holz-
bau Schröder komplett vor-
gefertigt und zur Baustelle
gefahren. Der Kranfahrer
hievt die Elemente nach
oben, wo die Zimmerer sie
mithilfe des Knapp-Verbin-
ders Walco V nur noch ein-
hängten. Die einzelnen Ver-
binderteile hatten sie zuvor

im Werk in die jeweiligen
Wandanschlüsse geschraubt,
sodass sich das Einhängen
auf wenige Minuten Monta-
gezeit reduzieren ließ. „Die
Wände konnten so binnen
kürzester Zeit miteinander
verbunden werden“, zieht Ar-
chitekt Kanno Bilanz.

www.knapp-verbinder.com

AUFSPARRENDÄMMUNG

BAUDERECO – DER NACH- HALTIGE DACHDÄMMSTOFF



Verarbeiter, Bauherren und
Architekten fordern wohnge-
sunde Dämmstoffe, die
Energie einsparen und das
Klima schützen. Der neue
Dachdämmstoff BauderECO
für die Aufsparrendämmung
setzt hier neue Maßstäbe.
Der neue Dachdämmstoff
besteht zu großen Teilen aus

Biomasse (Reststoffe aus
der Landwirtschaft), aus re-
cyclten Stoffen (Wertstoff-
reste) und weiteren natürli-
chen Materialien (Muschel-
kalk). Mit BauderECO lassen
sich Dächer nachhaltig däm-
men: Wohngesund. Ökolo-
gisch. Dämmstark.

www.baudereco.de

ÖKOLOGISCHE HOLZVERARBEITUNG

SCHIESSBARER HOLZNAGEL

Lignoloc ist der erste schießbare Holznagel für
den zukunftsorientierten Einsatz in der industri-
ellen Fertigung und in der ökologischen Holzver-
arbeitung. Die Lignoloc Holznägel werden aus hei-
mischem Buchenholz gefertigt und haben eine
Zugfestigkeit von ca. 250 N/mm². Durch ihre me-
chanischen Eigenschaften können die Holznägel
ohne Vorbohren mit dem „Fasco“- Druckluftnag-
ler in Konstruktionsvollholz, alle Nadelhölzer so-
wie Holzwerkstoffplatten eingeschossen werden.
www.beck-fastening.com



RAIMUND BECK KG

ERGOLDSBACHER LEVEL RS

LÖSUNG FÜR FLACHE DACHNEIGUNGEN

Der neue Ergoldsbacher
Level RS ist die echte
Lösung für flach geneig-
te Dächer, denn hier
schützt der Ziegel, nicht
das wasserdichte Unter-
dach. Der Level RS ist
ein Glattziegel mit klar-
er, kantiger Form und
geradem Abschluss. Er
ist klinkerhart gebrannt
und hat eine geringe
Wasseraufnahme von
fünf Prozent. Durch die
tiefe Ringverfaltung mit
dreifachem Kopf- und
Seitenfalz bleibt selbst bei flachen Dachneigungen (im
Halbverband verlegt: Regeldachneigung 16 Grad, Min-
destdachneigung 10 Grad) die Unterkonstruktion tro-
cken. Der neue Ziegel ist ab Herbst 2020 lieferbar.
www.erlus.com



ERLUS